



AccuLux HL 12 EX (Akku Version)



HL 12 EX Set



auch als Set inkl.
Ladestation erhältlich
(230 V oder 12 V / 24 V)
also as Set incl. charging
unit available
(230 V or 12 V / 24 V)

Ladestationen



optional Mehrfach-
Ladestationen erhältlich
optional Multi charging
units available



EX-geschützte Handleuchte mit Power LED in Winkelform ist sehr hell und extrem leicht.

- Ex-geschützte Akku LED Winkelleuchte
- Leuchtmittel POWER LED
- Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest
- Schutzart IP67
- Leuchtdauer ca. 5 Stunden
- Scheinwerferkopf 90° abgewinkelt, nicht verstellbar
- Li-Ionen Akku, 3,7 V, 2600 mAh
- Extrem leicht, nur 280 g
- **Art-Nr. 290777:** geeignet Zone 0/20
- **Art-Nr. 290774:** geeignet für Zone 1/2/21/22



Lampe à main LED EX-protégée en forme d'angle est très lumineux et extrêmement léger.

- Lumière LED de batterie rechargeable protégée
- Agent lumineux POWER LED
- Boîtier en plastique robuste, résistant aux chocs
- Type de protection IP67
- Longue durée de fonctionnement (jusqu'à 5 heures)
- Tête de projecteur inclinée à 90°, non réglable
- Batterie Li-ion, 3,7 V, 2600 mAh
- Extrêmement léger, seulement 280 g
- **Art-Nr. 290777:** approprié pour zone 0/20
- **Art-Nr. 290774:** approprié pour zone 1/2/21/22



EX-protected hand lamp with power LED in angled shape is very bright and extremely light.

- Ex-proof accu LED angle light
- Illuminant POWER LED
- Robust plastic housing, shock-resistant
- Protection category IP67
- Illuminating duration up to 5 hours
- Headlamp head 90° angled, not adjustable
- Li-Ion accu, 3,7 V, 2600 mAh
- Extremely light, only 280 g
- **Art-No. 290777:** suitable zone 0/20
- **Art-No. 290774:** suitable for zone 1/2/21/22



EX-beschermde handlamp met power-LED in een hoekige vorm is zeer helder en extreem licht.

- Explosiebestendige oplaadbare batterij LED licht
- Lamp POWER-LED
- Robuuste kunststof behuizing, slagvast
- Beschermingsgraad IP67
- Verlichtingstijd ca. 5 uur
- Koplampkop 90° gebogen, niet verstelbaar
- Li-ion batterij, 3,7 V, 2600 mAh
- Extreem licht, slechts 280 g
- **Art-Nr. 290777:** geschikt voor zone 0/20
- **Art-Nr. 290774:** geschikt voor zone 1/2/21/22

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ Type	AccuLux HL 12 EX
Gehäuse Housing	Kunststoff, schlagfest Plastic, shock proof
Leuchtmittel Illuminant	POWER LED
Leuchtdauer Duration	ca. 5 h / 11 h
Ladezeit Charging time	ca. 4 h
Leuchtenkopf Lamp head	gewinkelt angled
Lumen Luminous flux	170 lm / 55 lm
Leuchtweite Headlight range	ca. 200 m
Akku Accu	Lithium-Ionen, 3,7 V, 2600 mAh
Schutzart Protection category	IP67
Gewicht Weight	280 g
Maße Dimensions	61 mm x 90 mm x 200 mm

erhältlich als / available as

HL 12 EX Zone 0/20	nur Leuchte	Art-Nr. 290777
HL 12 EX Zone 1/2/21/22	nur Leuchte	Art-Nr. 290774
HL 12 EX Zone 1/2/21/22 Set 230V	Leuchte inkl. Ladestation	Art-Nr. 290776
HL 12 EX Zone 1/2/21/22 Set 12/24V	Leuchte inkl. Ladestation	Art-Nr. 290775
Ladestation 110-230V	Ladestation einzeln	Art-Nr. 290634



ATEX Kennzeichnung | ATEX Identification

ATEX-Nr.: TÜV-A 16ATEX0003X

ZONE 0 / 20

- II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
- II 1 D Ex ia IIIC T 135°C Da

ZONE 1/2/21/22

- II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
- II 2 D Ex ib IIIC T 135°C Db

