



ULTRA SAFE 2 LED (AKKU)



LED

3200
Lumen

optional erhältlich / optionally available

**Magnetbefestigung**
magnetic fixing
fixation magnétique
magnetische bevestiging**Aufhängehaken**
suspension hook
crochet
haken**Standfuß**
stand
cadre auxiliaire
sub frame**Robuster, ex-geschützter AKKU LED Arbeitsstrahler mit blendfreiem Licht zur optimalen Ausleuchtung.**

- Robuster LED Strahler, 3-reihig
- Kunststoffgehäuse, schlagfest
- Breite, gleichmäßige Ausleuchtung
- Frontabdeckung aus verstärktem Glas
- Leistungstarker Akku, bis zu 8 Std. Laufzeit
- inkl. Ladegerät 230 V (nicht ex-geschützt)
- optionales Zubehör: austauschbare Folie zum Schutz der Leuchtenoberfläche, Magnetbefestigung, Aufhängehaken, Standfuß, Stativ

**Robust ex-proof LED worklight, rechargeable, with bright light. Dazzle-free light based on special prismatic-shaped cover.**

- Robust LED spotlight, 3 rows
- Plastic housing, impact resistant
- Width, uniform illumination
- Front cover made of reinforced glass
- Powerful battery, up to 8 hours runtime
- incl. charger 230 V (not ex-protected)
- optionally available: replaceable protection foil for the illuminated surface of the lamp, magnetic fixing, stand, tripod

**LED spot de travail, rechargeable, protégée contre les explosions. Robuste avec la lumière anti-éblouissante pour l'illumination optimale.**

- LED spot robuste, 3 rangs
- Boîtier en plastique, résistant aux chocs
- Illumination plus large, uniforme
- Capot avant en verre renforcé
- Batterie puissante, jusqu'à 8 heures d'autonomie
- Chargeur 230 V inclus (non ex protégé)
- optionnel: Film remplaçable de protection pour la surface lumineuse, fixation magnétique, cadre auxiliaire, trépied

**Robuuste, explosieveilige LED werklamp, herlaadbaar met no-glare verlichting voor optimale verlichting.**

- Robuuste LED-spot, 3 rijen
- Kunststof behuizing, schokbestendig
- Breedte, gelijkmatige verlichting
- Voorkant gemaakt van versterkt glas
- Krachtige batterij, runtime tot 8 uur
- incl. oplader 230 V (niet ex-beschermd)
- optioneel verkrijgbaar: vervangbare beschermfolie voor de verlichte oppervlak / roestvrij staal statief belichtingsinstellingen, magnetische bevestiging, sub frame, statief

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ Type	ULTRA SAFE 2 LED
Gehäuse Housing	Kunststoff (schlagzäh) Plastic (impact resistant)
Leuchtmittel Illuminant	81 LEDs, 5000K
Lumen Luminous flux	ca. 3200 lm
Leuchtdauer Duration	8 h (Art-Nr. 290794) / 4 h (Art-Nr. 290795)
Ladedauer Charging time	ca. 9 h
Akku Akku	LiPo Akku, 51,2 Ah
Gewicht Weight	5,5 kg / 4,7 kg
Maße Dimensions	388 mm x 319 mm x 147 mm
Artikelnummer Art.-No.	290794 (8h) / 290795 (4h)

ATEX Kennzeichnung | ATEX Identification**ATEX-Nr.: KIWA 18ATEX0040**

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

II 2 D Ex ib IIIC T 135°C Db

Gerätegruppe / Device group:

II

Kategorie / Category:

2G / 2D

Gefahrenzone / Hazard zone:

1,2 / 21, 22

Temperaturklasse / Temperature class:

T4

T_{amb} (during operation):

-20°C - +45°C

T_{amb} (during charging):

0°C - +40°C

Abmessungen | Dimensions**Abmessungen in mm | Dimensions in mm**

	a	b	c
ULTRA SAFE 2 LED	388	147	319